

Technické údaje HYUNDAI i10



Platnosť od: 4.10.2011 do 31.5.2012

Karoséria					
Typ karosérie	5 dverová, 5 miestna				
Motor	1,2i DOHC 16V		1.1i 12V SOHC		
Typ	zážihový radový DOHC, 16V		zážihový radový SOHC, 12V		
Zvihový objem motora (cm ³)	1248		1086		
Druh paliva	95 NAT				
Počet valcov	4				
Kompresný pomer	10,5:1		10,1:1		
Výkon (kW/HP)	62.5 / 85 /6000		50.8 / 69 /5500		
Max. krútiaci moment [Nm/ot/min]	120.6 / 4000		99 / 4500		
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie				
Objem palivovej nádrže (l)	35				
Prevodové ústrojenstvo					
Typ prevodovky	automatická	manuálna		automatická	manuálna
Počet stupňov radenie	4	5		4	5
Druh pohonu	4x2				
Dynamika					
Maximálna rýchlosť (km/h)	160	169	156	149	156
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)	13.8	12.2	15	17.1	15
Spotreba paliva (l/100km) / Emisie CO ₂ [g/km]					
Cyklus - mestský	6.8 / 160	5.6 / 131	5.8 / 136	7.2 / 168	5.8 / 136
Cyklus - mimomestské	4.7 / 111	4.1 / 95		4.9 / 114	4.1 / 95
Cyklus - kombinovaný	5.5 / 129	4.6 / 108	4.7 / 110	5.8 / 134	4.7 / 110
Hmotnosť					
Prevádzková hmotnosť (kg)	1090-1160	1060-1146	1055-1141	1085-1155	1055-1141
Maximálna hmotnosť (kg)	1430	1410	1405	1425	1405

Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu (kg)	700	800	700
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	450		400
Nosnosť strechy (kg)	50		
Rozmery			
Celková dĺžka (mm)	3585		
Celková šírka (mm)	1595		
Celková výška (mm)	1540		
Rázvor (mm)	2380		
Rozchod predných kolies (mm)	1400		
Rozchod zadných kolies (mm)	1385		
Polomer otáčania (m)	4.74		
Minimálna svetlá výška (mm)	149		
Objem batožinového priestoru (l)	225/925		
Podvozok			
Predná náprava	McPherson so stabilizátorom		
Zadná náprava	spriahnutá so skrutnou priečkou		
Predné / zadné brzdy	kotúčové s vnútorným chladením / kotúčové		